

一、 注意事项	01
二、 使用说明	01
三、 安装方法	04
四、 电气原理图	06
五、 技术参数	07
六、 保养和维护	08
七、 装箱清单	08
八、 产品的拆卸	09
九、 有害物质清单	10
十、 常见故障的排除方法	11
十一、 售后服务	12

使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

微信扫一扫
加入会员 售后无忧

商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司
制造商: 浙江苏泊尔厨卫电器有限公司
地址: 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
全国服务电话: 400-8899-717
网址: www.supor.com.cn

版本号: CXW·SM97:VER1.1
执行标准号: GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008
GB/T 17713-2022 GB 29539-2013

合格证	检查结论: 合格
	检查员号: A01
	生产日期: _____
	浙江苏泊尔厨卫电器有限公司

苏泊尔产品保修卡	产品名称 _____ 购买者姓名 _____
	产品型号 _____ 电话 _____
	出厂日期 _____ 地址 _____ 邮编 _____
	发票号码 _____ 商场名称 _____
	购买日期 _____ 地址 _____
	商场盖章 _____ 邮编 _____ 电话 _____

苏泊尔产品意见反馈卡	产品名称 _____ 购买者姓名 _____
	产品型号 _____ 电话 _____
	出厂日期 _____ 地址 _____ 邮编 _____
	发票号码 _____ 商场名称 _____
	购买日期 _____ 地址 _____
	商场盖章 _____ 邮编 _____ 电话 _____

承蒙惠顾苏泊尔牌吸油烟机，为了您能更好的使用我们的产品，使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。


一 注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

- ◆严禁用水冲洗，清洗时请用中性洗涤剂。
- ◆清洗前务必拔掉电源插头。
- ◆如果不按照说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火危险。
- ◆禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- ◆吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好安装灶具时避开墙内电线，以免发生触电。
- ◆吸油烟机是通过电机带动涡轮排出气体的，吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟罩使用的热烟道中。
- ◆如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- ◆电机各档位按键不允许同时使用。
- ◆当油杯内积油达三分之二左右时，应将油倒弃，切不可食用。
- ◆用户对油网不可拆卸清洗，如需清洗必须有专业人员清洗，拆卸时必须断电。

二 使用说明

■ 构件名称




01

三 安装方法

■ 安装须知


安装要求：

- ◆安装的墙壁有一定的承重能力，能负担整机的重量。
- ◆吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触，以免触电。
- ◆整机不应安装在空气对流太大的环境中，以免影响排烟效果。
- ◆安装示意图的安装高度只适用于灶灶，如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，炉灶上烹调器具的支撑面与吸油烟机最低位置的最小距离应至少为65cm，如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。
- ◆整机出风口距离上排气孔的距离≤1.5m为宜，避免因排烟管过长或转弯过多（一般一个）而影响排烟效果。
- ◆出风管走橱柜或吊顶安装见图二。



04

■ 空气性能特性曲线及阻力曲线



注：空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。

六 保养和维护

- ◆良好的性能来自维护 and 保养，及时维护保养才能保持优良的性能。
- ◆吸油烟机使用后内外表面应擦洗干净，使吸油烟机保持清洁和美观。
- ◆建议每一个月清洗一次网板、壳体及风箱，每半年应全面维护保养一次，清除各部位的油污，尤其是风轮、蜗壳等，确保吸油烟机排烟畅通无阻。
- ★注意：(1)清洗时请佩戴橡胶手套，以免划伤手臂；
(2)每次吸油烟机使用完毕后，必须将导风板及内罩表面擦洗干净，以免油污滴落。

七 装箱清单

主机	挂板	出风管	出风座	油杯	说明书	紧固件	止跌块
一件	一件	一件	一件	一件	一件	一套	一套

08

十一 售后服务

■ 服务政策

自购买日起6年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的上门服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

1. 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
2. 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
3. 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
4. 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
5. 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
6. 使用年限之内的超保产品；
7. 由于未使用本公司所提供的滤芯和配件，而造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

1. 制造单位有改型的权利，恕不另行通知。
2. 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷漏漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
3. 本产品用于营业场所经营使用时，整机保修期为六个月。

■ 联系我们

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务电话400-8899-717或发Email至serviced@supor.com邮箱与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。


■ 顾客服务部联系方式

浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
邮编: 312073
全国服务电话: 400-8899-717
服务网点联系方式如有变动，敬请查询 www.supor.com.cn 苏泊尔网站。

■ 使用方法



02



* 由于各款产品略有差异，安装示意图如与实物有差异，以实物为准。

■ 安装前准备


- ◆在墙面的适当位置将挂件贴到墙面上（请注意保持挂件的水平），用铅笔描出打孔位置然后取下挂件，按刚才描的孔位用冲击电钻钻出直径为中10mm、深为60mm的孔四个，然后埋设好膨胀管，再将挂件放在墙上对应位置，使挂件孔位与埋设的膨胀管对齐，拧上木螺钉（木螺钉必须拧到位）。
- ◆在出风管出口处制作一通孔（直径D+20mm），排烟管由此伸出室外或进入吸油烟机公共烟道，接口处一定要严密，防止废气倒灌而引发危险。（如出风管与灶台正对窗户之安装，拆下一方玻璃，安装一块有排风孔的胶合板，或直接在玻璃上开洞。）

05

八 产品的拆卸

■ 拆卸步骤（请由专业人员进行）

1. 开关的拆卸
(1) 断开电源线插头，用螺丝刀将油烟机顶部左右两颗螺钉卸下。（图一）
(2) 将开关玻璃水平向右平滑取下，然后拔下开关连接线，用十字螺丝刀拧下开关组件。（图二）
2. 灯的拆卸
(1) 拆卸开关玻璃组件后，首先用十字螺丝刀依次拧下拆卸开关玻璃组件后可见的四颗螺钉，再取下上导烟玻璃组件，然后拧下灯玻璃组件下方两颗固定螺钉。（图三）
3. 叶轮的拆卸
(1) 将整机从墙上取下，用螺丝刀依次拧下机箱体维修盖板(图四)、进风网、叶轮帽上的螺钉，并取下该部件；
(2) 顺时针旋下叶轮帽，取下叶轮。




09

十 常见故障的排除方法

请由专业人员进行

故障现象	故障原因	调试（解决）方法
灯不亮， 主电机转动	灯坏 灯座接触不良	更换灯 修理或更换
灯不亮， 主电机不转动	插头与插座接触不良 电源线断路	修理或更换 更换电源线
灯亮， 主电机不转动	电机超温保护动作 电容器烧坏(直流电机无此项) 电机烧坏	稍后片刻再启动 更换电容器(直流电机无此项) 更换电机
机体剧烈振动， 噪声增大	电源板、控制板故障 油烟机悬挂不可靠 连接件固定螺钉松脱 蜗壳支脚固定螺钉松脱 电机固定螺钉松脱 叶轮安装未到位 叶轮受损或丢失平衡块	与维修部联系进行维修 拧紧螺钉 拧紧螺钉 拧紧螺钉 拧紧螺钉 拧紧螺钉 更换叶轮
吸力不强	安装高度过高 厨房空气对流太大或密封太严 出风管过长 室外风力太大	调整至合适高度 减少空气对流或适度打开门窗 按说明书要求安装 出风口安装防倒灌风帽

11




03

■ 整机安装

- ◆先将附件袋中的出风座安装在机箱上(已安装在机箱上可略过)。
- ◆直接将出风管插入出风座槽内，并用卡箍固定。
- ◆将装饰罩固定在机箱上面(如有配套装饰罩)。
- ◆将吸油烟机提起挂入烟机挂板上的卡钩内(如下图)。
- ◆牢挂主机，出风管另一端穿过墙孔伸出户外，或与吸油烟机公共烟道接口连接，检查管壁不鼓不瘪，弯角自如，接口严密，止逆阀叶片启闭无阻。正视-不歪不斜，侧视-机体贴墙面，下端略有垫脚缝。
- ◆在吸油烟机上方便上合适位置开孔，放入膨胀管，安装止跌块，使止跌块紧贴箱体顶部。
- ◆放入油杯，牢固插入电源插头。
- ◆电源插座必须使用有可靠接地线的专用插座，并不得擅改插头。
- ◆试按各键查看各功能是否正常。
- ◆试按强档、弱档检查电机运转是否正常。

四 电气原理图



06


九 有害物质清单

本产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金部件	×	○	○	×	○	○
塑料部件	○	○	○	○	×	×
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
印刷部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	×	○	○	○
灯部件	×	○	×	×	×	×
电子控制件	×	○	○	○	○	×
电机	×	○	○	×	×	×
电容器	×	×	×	×	×	×
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品回收处理提示性说明
依照国家《废弃电器电子产品回收处理管理条例》的有关规定，当产品超过使用年限、用户不再需要此产品或经过维修无法正常工作时，不应随意丢弃，请交由具有废弃电器电子产品处理资格的企业进行回收处理。

10



12